

■耐火被覆認定取得一覧

項目		吹付け耐火被覆材			成型耐火被覆材		成型耐火被覆材		巻付け耐火被覆材		免震装置用耐火被覆材
名称		半乾式(乾式) 吹付けロックウール			繊維混入けい酸カルシウム板		繊維混入けい酸カルシウム板		吸熱パック 耐火フェルト		免震装置用 耐火被覆システム
商品名		プロベストR-S (プロベストR)			ケイカライト		ケイカライトL		アクアカバー		護免火シリーズ
不燃認定番号		NM-8601			NM-8578		NM-8578		-		-
部位	認定区分	耐火時間 (時間)	厚さ (mm)	認定番号	厚さ (mm)	認定番号	厚さ (mm)	認定番号	厚さ (mm)	認定番号	認定・評定内容
はり	単体	1	25	FP060BM-9408	20	FP060BM-9393	25	FP060BM-9394	13	FP060BM-9141	<ul style="list-style-type: none"> ●護免火NR 【天然ゴム系積層ゴム支承用耐火被覆構造】 FP180CN-0180-1(1)(RC) FP180CN-0180-1(2)(SRC) ●護免火HR 【高減衰積層ゴム支承用耐火被覆構造】 FP180CN-0254-1(1)(RC) FP180CN-0254-1(2)(SRC) ●護免火NR/パネル 【天然ゴム系積層ゴム支承用耐火被覆構造】 FP180CN-0507-1(1)(RC) FP180CN-0507-1(2)(SRC) ●護免火HR/パネル 【高減衰積層ゴム支承用耐火被覆構造】 FP180CN-0587-1(1)(RC) FP180CN-0587-1(2)(SRC) ●CLB護免火 【直動転がり支承用耐火被覆構造】 FP180CN-0516-1(1)(RC) FP180CN-0516-1(2)(SRC) ●護免火S3 【弾性すべり支承用耐火被覆構造】 【剛性すべり支承用耐火被覆構造】 FP180CN-0615(1)(RC) FP180CN-0615(2)(SRC) <p>2016年9月1日現在 ※認定番号が変わることがありますので、変更の有無については、直接お問い合わせください。</p>
		2	45	FP120BM-9411	35	FP120BM-9400	40	FP120BM-9401	32	FP120BM-9103	
		3	60	FP180BM-9414	50	FP180BM-9403	55	FP180BM-9404	57	FP180BM-9068	
	PC合成	1	25	FP060BM-9407	-	-	-	-	-	-	
		2	45	FP120BM-9410 FP120BM-9092	35	FP120BM-0026 ◆	-	-	-	-	
		3	60	FP180BM-9413 FP180BM-9062	-	-	-	-	-	-	
	ALC合成	1	25	FP060BM-9406	20	FP060BM-9362	25	FP060BM-9364	13	FP060BM-9143	
		2	45	FP120BM-9409	35	FP120BM-9363	40	FP120BM-9365	-	-	
		3	60	FP180BM-9412	-	-	-	-	-	-	
柱	単体	1	25	FP060CN-9460	20	FP060CN-9445	25	FP060CN-9446	13	FP060CN-9172	
		2	45	FP120CN-9463	35	FP120CN-9452	45	FP120CN-9453	37	FP120CN-9137	
		3	65	FP180CN-9466	55	FP180CN-9455	60	FP180CN-9456	57	FP180CN-9100	
	PC合成	1	25	FP060CN-9459	-	-	-	-	-	-	
		2	45	FP120CN-9462 FP120CN-9121	40	FP120CN-0019 ▼	-	-	-	-	
		3	65	FP180CN-9465	55	FP180CN-0022 ▼	-	-	-	-	
	ALC合成	1	25	FP060CN-9458	20	FP060CN-9414	25	FP060CN-9416	13	FP060CN-9173	
		2	45	FP120CN-9461	35	FP120CN-9415	45	FP120CN-9417	-	-	
		3	65	FP180CN-9464	-	-	-	-	-	-	
その他関連認定	床1、2時間耐火		間仕切壁(中空)1時間耐火		ケイカライト/ケイカライトL合成被覆 はり1、2、3時間耐火		ケイカライト/ケイカライトL合成被覆 柱1、2、3時間耐火				
	15	FP060FL-9128	25+25	FP060NP-9175	20+25	FP060BM-9395	20+25	FP060CN-9447			
	20	FP120FL-9129	鉄骨はりサイズ ◆:H-400×200以上 鉄骨柱サイズ ▼:□-300×300以上		35+40	FP120BM-9402	35+45	FP120CN-9454			
	外壁30分、1時間耐火				50+55	FP180BM-9405	55+60	FP180CN-9457			
	20	FP030NE-9304									
	30	FP060NE-9305									
	屋根30分耐火										
	10	FP030RF-9324									
	間仕切壁(中空)1時間耐火										
	40+40	FP060NP-9100									

耐火被覆認定取得一覧

項目		巻付け耐火被覆材						巻付け耐火被覆材																										
名称		高耐熱性無機繊維フェルト						高耐熱性無機繊維フェルト																										
商品名		ロックカバー						ロックカバー																										
不燃認定番号		NM-0854						NM-0854																										
はり								柱																										
部位	認定区分	壁厚さ (mm)	耐火時間 (時間)	形状	厚さ (mm)	認定番号	鉄骨サイズ (mm)	部位	認定区分	壁厚さ (mm)	耐火時間 (時間)	厚さ (mm)	認定番号	鉄骨サイズ (mm)																				
はり	単体	-	1	箱張り	20	FP060BM-0292	H-400×200×8×13以上	□柱	単体	-	-	1	20	FP060CN-0081	□-300×300×9以上 φ381×9以上																			
				直張り	20	FP060BM-0159	H-400×200×8×13以上								2	40	FP120CN-0157	□-300×300×12以上 φ381×12以上																
			2	箱張り	40	FP120BM-0294	H-400×200×8×13以上											3	65	FP180CN-0408	□-300×300×16以上 φ381×16以上													
直張り				65	FP120BM-0254	H-400×200×8×13以上	1								20	FP060CN-0406	□-150×150×9以上 φ191×9以上																	
小ばり			1	箱張り	20	FP060BM-0047											H-150×100×3.2×6以上	□間柱	ALC合成	75以上	-	-	1	20	FP060CN-0406	□-150×150×9以上 φ191×9以上								
				箱張り	40	FP060BM-9341											鋼材サイズ：制限なし									2	40	FP060CN-9390	制限なし					
	8の字張り	40	FP060BM-9341	鋼材サイズ：制限なし	2	65	FP120CN-0407	□-150×150×9以上 φ191×9以上																										
2	箱張り	65	FP120BM-0253	H-148×100×6×9以上				1	20	FP060CN-0005	H-300×300×10×15以上																							
	箱張り	80 (40+40)	FP120BM-0220	H-248×124×5×8以上	2	40	FP120CN-0007				H-300×300×10×15以上																							
箱張り	105 (40+65)	FP180BM-0327	H-148×100×6×9以上	1				20	FP060CN-0243	H-150×150×7×10以上																								
はり	ALC合成	50以上	1		箱張り	20	FP060BM-0004			H-400×200×8×13以上	H柱	-	-	-	-	-	-	-																
				直張り	20	FP060BM-0196	H-400×200×8×13以上	1	20	FP060CN-0243									H-150×150×7×10以上															
			2	箱張り	40	FP120BM-0058	H-400×200×8×13以上												1	40	FP060CN-9392	制限なし												
				直張り	40	FP120BM-0182	H-400×200×8×13以上	□柱	ALC合成	75以上												-	-	1	20	FP060CN-0160	□-300×300×9以上 φ381×9以上							
小ばり	3	箱張り	65	FP180BM-0320	H-294×200×8×12以上	□間柱	-				-	-	-	2	40	FP120CN-0163	□-300×300×12以上 φ381×12以上																	
		63以上	1	箱張り	20			FP060BM-0049									H-150×100×3.2×6以上	1	20	FP060CN-0175	□-150×150×6以上 φ191×6以上													
75以上	1			箱張り	40	FP060BM-9343		制限なし									H柱				-						-	-	-	-	-	-		
		75以上	2	箱張り	65	FP120BM-0212		H-250×125×6×9以上										H間柱	-	-													-	-
75以上	1			箱張り	20	FP060BM-0124		H-400×200×8×13以上									1																	
		75以上	2	直張り	20	FP060BM-0196		H-400×200×8×13以上	20	FP060CN-0029								H-300×300×10×15以上																
100以上	2			箱張り	40	FP120BM-0062	H-400×200×8×13以上	20			FP060CN-0206	H-125×125×6.5×9以上																						
		100以上	3	直張り	40	FP120BM-0182	H-400×200×8×13以上		40	FP060CN-9393		制限なし																						
小ばり	100以上			3	箱張り	65	FP180BM-0320	H-294×200×8×12以上			□柱	PC合成	-	-	-	-	-	-																
		75以上	2		箱張り	65	FP120BM-0212	H-250×125×6×9以上	1	20									FP060CN-0146	□-300×300×9以上 φ381×9以上														
はり	ECP合成			60以上	1	箱張り	20	FP060BM-0130			H-400×200×8×13以上									2	40	FP120CN-0151	□-300×300×12以上 φ381×12以上											
		60以上	2			箱張り	40	FP120BM-0141	H-400×200×8×13以上	1	20								FP060CN-0206				H-125×125×6.5×9以上											
小ばり	60以上			1	20	FP060CN-0136	□-300×300×9以上 φ381×9以上	ECP合成	-											-	-	-	-	-	-									
		60以上	40							FP120CN-0141	□-300×300×12以上 φ381×12以上								2							40	FP060CN-0342	H-300×300×10×15以上						
1	20			FP060CN-0209	H-125×125×6.5×9以上 H-300×300×10×15未満																													