



可設計出優美曲面的耐燃板。

是石膏系列，能彎曲施工的劃時代耐燃板。
(曲面施工時，請選用 5、6、8mm 產品。)

柔軟性強，對於曲率半徑較小的部位也能輕易施工，
為室內裝潢設計帶來廣泛的應用。

具有出色的韌性和隔音性。

另有可曲面施工、隔音性佳的耐火隔間牆材 FPF Board (6mm)
產品系列。

標準尺寸

厚度	mm	4 ±0.3	5 ±0.3	6 ±0.4	8 ±0.4	10 ±0.5	12 ±0.5
寬度×長度	mm	910×1820	910×1820 910×2420	910×1820			
標準質量	kg/m ²	6.4	8.0	9.6	12.8	16.0	19.3

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。
※FPF Board 僅有厚度 6mm×910×1820 的尺寸。
※可進行鑽孔加工、裁切加工、及倒角加工。



特長

●採用乾式施工法、濕式施工法，能依據曲面程度輕易施工。

●曲率半徑基準 (單位:mm)

厚度	5	6	8	備註
乾式	800以上	1000以上	1200以上	骨架
濕式	150以上	200以上	400以上	底板
	300以上	400以上	800以上	骨架

- 因吸放濕氣的膨脹係數小，尺寸穩定性佳。
- 能彎曲加工，且具相當於纖維水泥板之強大韌性。
- 能進行鋸、鉋、打釘等輕易施工的優異加工性。
- 可當作要求隔音的室內裝潢材料。
- 日本國土交通大臣認定之耐燃材料。

用途

- ◆各種建築物的室內隔間牆、隔戶牆、天花板等。
- ◆最適合特別要求優美曲面的天花板、牆壁、柱子等。